

Bulletin Technique

Graco® AGU+

Pâte Anti-grippage

Description :

Pâte anti-grippage à forte concentration en particules pellicullaires de lubrifiants solides et de métaux auto-lubrifiants de grande stabilité thermique dans un support infusible et inoxydable.

Graco AGU+ est spécialement destinée au traitement et à la protection d'organes soumis à des températures très élevées et à des atmosphères corrosives pendant de longues périodes, nécessitant par la suite un démontage aisé.

Applications :

Lubrification générale
Filetages et assemblages vissés d'acier réfractaire exposés à des températures élevées (fours, échangeurs, etc) et à une atmosphère corrosive (fumées). Les démontages même après très longue période d'exposition à haute température sont toujours effectués sans difficulté. Montage des courses variables de presses à découper afin d'éviter le grippage.

Forge et estampage
Montage des inserts dans les porte-matrices, éjecteurs sur matrices de presses, coins et vis de serrage matrices.

Fonderie en coquille
Boulonnerie, parties coulissantes.

Fonderie sous pression
Boulonnerie des moules, boulonnerie d'ancrage sur les plateaux, graissage des éjecteurs, avec Graco AGU+ Aérosol entre moule et plaque de poussée.

Soudage
Par ses propriétés anti-adhérentes et conductrices de l'électricité en film mince, Graco AGU+ permet la protection des montages en soudage automatique sous flux gazeux (MAG, MIG, NARROW GAP).
En soudage par résistance par point, Graco AGU+ évite l'oxydation des contre-électrodes et abaisse les résistances de passage.

Valeurs Typiques :

Aspect	: Graisse cuivrée
Masse volumique (20° C)	: 1520 kg/m^3
Grade N.L.G.I.	: 1
Point de goutte	: > 300° C

Mode d'Emploi :

Au pinceau, au chiffon, sur des surfaces propres avant montage. Une présentation en Aérosol permet une application plus directe.

Stockage :

24 mois à partir de la date de certification (en emballage d'origine)

Hygiène & Sécurité :

Voir le document spécial et normalisé : Fiche de Données de Sécurité

Note :

Graco® est une marque déposée par Acheson Industries, Inc.

Pour des renseignements complémentaires s'adresser à :

REPUBLIQUE TCHEQUE
Tel. +420 5435 18460
Fax +420 5435 18461
pavel.hrubes@nstarch.com

LES PAYS-BAS
Tel. +31 597 670500
Fax +31 597 670599
acheson.process.nl@nstarch.com

FRANCE
Tel. +33 388 59 01 23
Fax +33 388 59 01 00
acheson.france@nstarch.com

POLOGNE
Tel. +48 3385 44128
Fax +48 3385 44128
maciek.kuglin@nstarch.com

ALLEMAGNE
Tel. +49 7348 2001 0
Fax +49 7348 2001 27
acheson.germany@nstarch.com

ESPAGNE
Tel. +34 93 363 89 70
Fax +34 93 439 82 11
maria.navarro@nstarch.com

INDE
Tel. +91 22 2778 7380
Fax +91 22 2778 0025
acheson.india@nstarch.com

ROYAUMES-UNIS
Tel. +44 1752 218788
Fax +44 1752 207133
sally.stevenson@nstarch.com

ITALIE
Tel. +39 039 620 81 1
Fax +39 039 620 81 30
acheson.italiana@nstarch.com

Autres pays Européens: Acheson Industries (Europe) Ltd. c/o Acheson Colloiden B.V., Les Pays Bas
Autres sociétés Acheson : Australie, Brésil, Japon, Corée, Singapour, Etas-Unis ; adresses sur demande